

CLI810HF

OPERATION

Codes geheim

Das CLI810HF verwaltet 10 Geheimcodes an 4 Zahlen:

- ▶ erlaubt 1 Hauptcode (1234 mangels), den vollständigen Betrieb und die Programmierung der Tastatur.
- ▶ 9 Benutzercodes (0000 mangels) für eine vollständige Benutzung der Tastatur (einmal der Code, der geändert wird von 0000 unterschieden wurde).

Ein Code unter Zwang (erhalten, indem man 1 zum Letzten der 4 Zahlen Ihres Codes hinzufügt), erlaubt, der Zentrale, einen Setzenauftrag außerhalb der Überwachung zu übermitteln, indem er ihm hervorhebt, dass es sich um eine Aggression handelt.

Der Code des Benutzers muss in einer Sequenz von höchstens 20 Unterstützungen erfasst werden. Darüberhinaus wird die Tastatur (antifraude Blockieren) während ungefähr 5 blockiert, Mn, und die Information wird in Richtung der Zentrale hervorgebracht.

ERFASSUNG

IMPORTIERT: Die Tastatur muss immer an ihrem endgültigen Ort registriert werden, was erlaubt, das Radioerfassungsniveau zu veranschaulichen. Um jedes Problem zu vermeiden muss dieses Niveau höher als 2 Maßeinteilungen sein die Erfassung einer Tastatur erfordert die Benutzung eines Programmierungswerkzeuges.

Das vollständige Verfahren wird in der Notiz der Einrichtung der Zentrale oder des Programmierungswerkzeuges beschrieben.

- Nachdem das Programmierungswerkzeug verbunden zu haben, den Erfassungstitel auszuwählen
- Danach den Selbstschutz betätigen. Dieser wird dann registriert.
- Man muss noch die der Tastatur zugewiesene Zone (nach zentraler Gesamtversion - Mindestversion C -, Anhang, totale+annexe) und die Art von Alarm wählen, (alerte1, 2 3, carrillon, inaktives).

Für die Abschaffung zum vorhergehenden Menü zu gelangen, das Periphergerät abzuschaffende und auf „abs“ auszuwählen zu unterstützen