

Fonctions	CS 310	CS 255 AC
	MEC/AWG	MEC/AWG
Fins de courses	4	1
Relais prog.	2	2
Entrées prog	•	•
Interface Ms Bus	•	•
Alimentation 230V/400V	•	•
Protection court circuit	•	•
Boitier standard ou Kombi	•	•
Petit boitier ou intégré		•
Protection supérieure circuit	•	
Boutons de Prog sur platine	•	•
3 boutons retro éclairés	•	•
LCD affichage	•	
Statut et diag par LED	•	•
Limitation de course	•	•
Unité d'évaluation OSE/ 8,2 kΩ	•	•
Entrée cellules bifilaires, relais, pnp	•	•
Indicateur LEDs	•	•
Programmation via écran	•	•
Gestion sen sde rotation (AWG seulement)	•	•
Sens rotation programmable	•	•
Fonction refermeture automatique	•	•
Gestion temps porte ouverte	•	•
Limitation effort ouverture (AWG seulement)	•	•
Départ/arrêt amortis (seulement AWG+GU)	•	
Ouverture partielle	•	•
Compteur de cycles	•	•
Indicateur de maintenance (Protection par PIN)	•	•
Messgaes erreurs mémorisés	•	•
Reset évolutif	•	•
Sorties pour:		
Fins de course MEC	•	•
Fins de course AWG	•	•
Convertisseur FU	•	
Poussoir conventionnel	•	•
Poussoir Cable systeme		•
Recepteur embrochable	•	•
Horloge (embrochable)		
Cellules bifilaires	•	•
Autres cellules	•	•
Circuit maintien	•	•
Contact portillon 8,2 kΩ (conventionnel)	•	•
unité évaluation OSE ou 8.2 kΩ, , entrée OSE (conventionnel)	•	•
Unité évaluation 8,2 kΩ en ouverture	•	•
Transmission radio des palpeurs de sécurité (option)	•	
Modules d'extension (MS-Bus)	•	•
Alimentation 24 V DC (max. mA) pour éléments de sécurité (conventionnel)	500	200
Alimentation pour éléments externes 230 V AC (max. mA) (conventional)	1,000	

Armoires de commande

Armoires de commande

Armoires de commande



Armoire CS310

Article	Article N°	Prix unit.
Armoire CS310 230V/400V Tri ou Mono		
standard-3 Boutons sectionneur®	165 487	420.00 €
standard 3 Boutons®	165 486	400.00 €
Kombi- 3 Boutons sectionneur®	165 488	445.00 €

Armoire de commande

Article	Article N°	Prix unit.
Armoire de commande dans petit boîtier		
CS255 MEC-adapter 3 Boutons	165 485	280.00 €

3

Armoires de commande

Fournitures

- Armoire CS 310 avec platine:
- Facade avec 3 bouton retro-éclairés
- écran LCD de programmation
- UV: 1 pc.

Fournitures

- Armoire CS255AC:
- Poussoirs en facade 3 boutons
- UV: 1 pc.

Fonctions

- Armoire de commande pour motorisations jusqu'à 2.2kW (Tri)
Selon branchement, 400V tri ou 230V mono, livré de base en Tri 400V.
- Fonctionnement Mono (L1-L3) et Tri (L1-L2-L3), cavalier de tension
- Fins de courses MEC ou AWG, livrée avec écran LCD
- Evolutif vers fonctionnement impulsional/automatique.
- 4 relais

Fonctions

- CS255AC:
- Armoire de commande pour motorisations jusqu'à 1.5 kW (Tri)
Selon branchement, 400V tri ou 230V mono, livré de base en Tri 400V.
- Fonctionnement Mono (L1-L3) et Tri (L1-L2-L3), cavalier de tension
- Fins de courses MEC ou AWG, réglages par LED
- Evolutif vers fonctionnement impulsional/automatique.
- 1 relais

Caractéristiques techniques / Spécifications

Dimensions (LxHxP)	(standard) 215x275x190 mm (Kombi) 245x455x190 mm
Poids	(standard) 1.8 kg (Kombi) 2.5 kg
Protection étanchéité	IP 65
Plage de température	-10 °C à +45 °C

Caractéristiques techniques / Spécifications

Dimensions armoire (LxHxP)	-165x220x105 mm
Protection étanchéité	IP 65
Plage de Température	-10 °C to +45 °C