

OPÉRATEUR POUR **PORTAILS À BATTANTS AVEC BATTANTS JUSQU'À 2M MAX 300KG**. AUSSI AVEC COLONNES DE GRANDES DIMENSIONS ET STRUCTURE LÉGÈRE.

OPERADOR PARA **CANCELAS A HOJAS CON HOJAS DE HASTA 2M MAX 300KG**. TAMBIÉN CON COLUMNAS DE GRANDES DIMENSIONES Y ESTRUCTURAS LIGERAS.

COMPACT, PRÉCIS ET FIABLE.

Motorréducteur électromécanique irréversible à bras articulés, installation à l'extérieur. Modèle unique 24Vdc pour battant droit ou gauche. Mécanique de haute qualité totalement en métal, MINIART est conçu et construit pour durer. Centrale de commande: **BIOS2 24**.

COMPACTO, PRECISO Y FIABLE.

Motorreductor electromecánico irreversible con brazo articulado, instalación externa. Versión única 24Vdc para hoja derecha o izquierda. Mecánica de alta calidad y totalmente de metal, MINIART está diseñado y construido para durar. Unidad de mando: **BIOS2 24**.



ÉLÉGANT ET PRATIQUE CACHE SERRURE AVEC UNE PETIT PORTE COULISSANTE.

ELEGANTE Y PRÁCTICO CUBRE DESBLOQUEO CON PORTEZUELA CORREDIZA.

MINIART AVEC CENTRALE BIOS 24 INCLUS	MINIART CON CUADRO DE MANDO BIOS2 24 INCLUIDO	12007414
MINIART SANS CENTRALE INCLUS	MINIART SIN CUADRO DE MANDO	12007412

TECHNOLOGIE BIOS POUR UN USAGE SIMPLE ET IMMÉDIAT.

Grâce à l'électronique **BIOS**, compatible avec MINIART, la gestion de l'automatisation est encore plus polyvalente et s'adapte au mieux à vos besoins. **BIOS2 24**: raffinée, précise et fiable. Centrale de commande 24Vdc avec amples possibilités de réglage du mouvement et contrôle total des dispositifs de sécurité. Le récepteur radio est intégré.

TECNOLOGÍA BIOS PARA UN USO FÁCIL Y INMEDIATO.

Con la electrónica **BIOS**, compatible con MINIART, la gestión de la automatización es aún más versátil y está más en línea con sus necesidades. **BIOS2 24**: refinado, preciso y fiable. Cuadro de mando 24Vdc con con diversas opciones de ajuste de los movimientos y control total de los dispositivos de seguridad. Radio receptor integrado.

ACCESSOIRES / ACCESSORIOS

BIOS2 24	BLUETOOTH	24CBA	BATTERY KIT
12006623	12006730	12000780	12000757
Centrale de commande 24V pour portails avec 1 ou 2 vantaux. Transformateur intégré	Module Bluetooth pour BIOS	Carte chargeur de batteries 24V embrochable avec contrôle électronique de la charge. Pour BIOS2 24	KIT batteries en boîtier. 2 batteries 1.3Ah, câble 1m
Cuadro de mando 24V para el control de 1 o 2 hojas. Transformador integrado	Módulo Bluetooth para BIOS	Tarjeta cargadora de batería 24V enchufable con control electrónico de la carga. Para BIOS2 24	KIT baterías en caja. 2 baterías 1.3Ah, cable 1m

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

OPERATORE / OPERATOR		MINIART
CODE / CÓDIGO		12007414 / 12007412
ALIMENTATION / ALIMENTACIÓN		230 Vac - 50Hz
ALIMENTATION MOTEUR / ALIMENTACIÓN MOTOR		24Vdc
ABSORPTION MOTEUR / ABSORCIÓN MOTOR	A	3
PUISSANCE MOTEUR / POTENCIA MOTOR	W	72
POIDS MAXIMUM DU PORTAIL / PESO MÁXIMO CANCELA	Kg	300
LARGEUR MAXIMAL DU BATTANT / LONGITUD MÁXIMA HOJA	m	2
SERVICE / SERVICIO	%	80
CYCLÉS JOURNALIERS CONSEILLÉS / CICLOS DIARIOS ACONSEJADOS	n°	60
DEGRÉ DE PROTECTION / GRADO DE PROTECCIÓN	IP	44
CENTRALE DE COMMANDE / CUADRO DE CONTROL		BIOS2 24

L'utilisation des fins de course en ouverture et fermeture est indispensable
El uso de los finales de carrera en el cierre y en la apertura es esencial

DIMENSIONS / DIMENSIONES

