

L'interphone Akuvox R29C-L est l'un des portiers les plus avancés sur le marché. Il est équipé de presque tous les moyens d'accès existants. Doté d'un écran tactile de 7" configurable, il procure une expérience utilisateur exceptionnelle.

La version R29C-B comprend un module de détection de température intégré.



Recommandé pour :



Bureaux



Logements

CAPTEUR DE LUMIÈRE ET  
INFRAROUGE



CARTES RFID  
13,56 MHz et 125 kHz



TECHNOLOGIES SIP



ANNULATION DE  
L'ÉCHO



ALIMENTATION PoE



324 X 130 X 41 MM



CAMÉRA 3 M PIXELS



RECONNAISSANCE FACIALE,  
LECTEUR NFC, QR CODES,  
CODES PIN ET BLUETOOTH

ONVIF® COMPATIBLE ONVIF

Caractéristiques principales	
Panneau avant	Aluminium
Caméra	3 M pixels, lumière automatique
Capteur de lumière	Oui
Capteur infrarouge	Oui
Port Wiegand	Oui
Port RS485	Oui
Sortie relais	3
Entrée	3
Bluetooth	Oui
Lecteur de carte RF	13.56 MHz et 125 kHz
Microphone	-32 dB
Haut-parleur	4 Ω / 2 W
Puissance de sortie	12V / 400 mA
Ports Ethernet	1 x RJ45, adaptatifs 10 / 100 Mbps
Connecteurs	12 V DC (si vous n'utilisez pas PoE)
Résistant à l'eau	Oui, IP65
Résistant à la poussière	Oui, IP65
Installation	Encastré et mural
Dimension dans le mur	324 x 130 x 38 mm
Dimension sur le mur	324 x 130 x 41 mm
Humidité de travail	10 % à 90 %
Température de fonctionnement	-20 °C à 55 °C
Température de stockage	-40 °C à 70 °C

Fonction d'entrée de porte	
Relais contrôlés individuellement par des tonalités DTMF	
Caméra opérationnelle en permanence	
Mode nuit automatique avec éclairage LED	
Balance des blancs: automatique	
Éclairage minimum	0.1LUX

Vidéo	
Capteur	1 / 3" CMOS
Pixels	CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p
Codec vidéo	H.264 , H.256
Résolution vidéo	1920 x 1080p
Taux de transfert d'image maximal	1080p - 25fps
Angle de vue	120 ° (H) / 64 ° (V)
LED IR haute intensité pour l'éclairage de l'image pendant heures sombres avec capteur de lumière interne	
Compatible avec le 3ème NVR	
La mise en réseau	
Prise en charge des protocoles	IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SNTP, RTSP, SRTP, RTP, TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP
Déploiement et maintenance	
Approvisionnement automatique	
Portail de gestion Web	
Dump de paquets basé sur le Web	
Sauvegarde / restauration de la configuration	
Mise à jour du micrologiciel	
Journaux système (y compris les journaux d'accès à la porte)	
Exportation du journal des entrées	
Accéder à l'exportation / importation de table	
Audio	
SIP v1	RFC2543
SIP v2	RFC3261
Code audio bande étroite	G.711a, G.711μ, G.729
Code audio large bande	G.722
DTMF	DTMF hors bande (RFC2833), SIP Info
Annulation d'écho	
Détection d'activité vocale	
Générateur de bruit de confort	